Bestellschlüssel

HZE1 . . - . . x . . - . . - . . / . . - . . - . . - . . + . . - . .

Bauform
A - bodenseitig Gelenklager
B - bodenseitig Bohrung
D - bodenseitig Flansch
E - Schwenkzapfen
F - Flansch
H - beidseitig Gelenklager

Stangendurchmesser [mm]

Hub [mm]

Anschlussgewinde
Zollgewinde = R (Standard)
andere = z.Bsp. M16x1,5

Lage der Entlüftung
P7 - Standard (P1,P3,P5)

Lage des Anschlussstutzen
P8 - Standard (P2,P4,P6)

Dichtsatz
D1 - Standard
D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)
D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)
D3 - für minimale Leckage

Stangenmaterial
1 - Baustahl hartverchromt (Standard)
2 - induktionsgehärtet und hartverchromt
3 - Edelstahl hartverchromt

Gelenklager (bodenseitig)
0 -ohne
DO - nachschmierbar (Standard)
HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring
UK - wartungsfrei

Zubehör
0 - ohne
A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt Z1
B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt Z2
G-.. - Gabelkopf siehe Blatt Z3

zusätzliche Angaben
z.Bsp.
- Anschluß für Leitungsbruchventil
- Anschluß für Senkbremsventil
- Führungsverlängerung