



Doppeltwirkende Hydraulikzylinder 250 bar

Baureihe: HZD5

Bestellschlüssel

	HZD5	/	...	x	/
Bauform																			
H - beidseitig Gelenklager																			
Kolbendurchmesser [mm]																			
Stangendurchmesser [mm]																			
Hub [mm]																			
Anschlussgewinde																			
Zollgewinde = R (Standard)																			
andere = z.Bsp. M16x1,5																			
Lage der Entlüftungen																			
0/0 - ohne = Standard (P1/P2, ...)																			
Lage der Anschlussstutzen																			
P7/P8 - Standard (P3/P5,.....)																			
Dichtsatz																			
D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)																			
D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)																			
D3 - für minimale Leckage																			
Stangenmaterial																			
1 - Baustahl hartverchromt (Standard)																			
2 - induktionsgehärtet und hartverchromt																			
3 - Edelstahl hartverchromt																			
Gelenklager																			
0 - ohne																			
DO - nachschmierbar (Standard)																			
HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring																			
UK - wartungsfrei																			
zusätzliche Angaben																			
z. Bsp.																			
- Führungsverlängerung																			