



Doppeltwirkende Hydraulikzylinder 210 bar

Baureihe: HZD1

Bestellschlüssel

HZD1 . . - . . / . . x . . - / . . - . . - . . - . . + . . - . .

Bauform
 A - bodenseitig Gelenklager
 B - bodenseitig Bohrung
 C - bodenseitig Gabel
 D - bodenseitig Flansch
 E - Schwenkzapfen
 F - Flansch
 H - beidseitig Gelenklager
 K - Fussflansch

Kolbendurchmesser [mm]

Stangendurchmesser [mm]

Hub [mm]

Anschlussgewinde
 Zollgewinde = R (Standard)
 andere = z.Bsp. M16x1,5

Lage der Entlüftungen
 0/0 - ohne = Standard (P1/P2, ...)

Lage der Anschlussstutzen
 P7/P8 - Standard (P3/P5,.....)

Dichtsatz
 D1 - Standard
 D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)
 D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)
 D3 - für minimale Leckage

Stangenmaterial
 1 - Baustahl hartverchromt (Standard)
 2 - induktionsgehärtet und hartverchromt
 3 - Edelstahl hartverchromt

Gelenklager (bodenseitig)
 0 - ohne
 DO - nachschmierbar (Standard)
 HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring
 UK - wartungsfrei

Zubehör
 0 - ohne
 A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt Z1
 B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt Z2
 G-.. - Gabelkopf siehe Blatt Z3

zusätzliche Angaben
 z.Bsp.
 - Führungsverlängerung
 - Sonderausführung des Kolbenstangenendes