

Bestellschlüssel

HZE5 . . . - . . . x . . . - . . . - . . . / . . . - . . . - . . . + . . . - . . .

<u>Bauform</u>	
A - bodenseitig Gelenklager	
E - Schwenkzapfen	
F - Flansch	
H - beidseitig Gelenklager	
<u>Stangendurchmesser [mm]</u>	
<u>Hub [mm]</u>	
<u>Anschlussgewinde</u>	
Zollgewinde = R (Standard)	
andere = z. Bsp. M16x1,5	
<u>Lage der Entlüftung</u>	
P7 - Standard (P1,P3,P5)	
<u>Lage des Anschlussstutzen</u>	
P8 - Standard (P2,P4,P6)	
<u>Dichtsatz</u>	
D1 - Standard	
D2 - reibungsarm (PTFE-NBR)	
D2V - reibungsarm (PTFE-Viton)	
D3 - für minimale Leckage	
<u>Stangenmaterial</u>	
1 - Baustahl hartverchromt (Standard)	
2 - induktionsgehärtet und hartverchromt	
3 - Edelstahl hartverchromt	
<u>Gelenklager (bodenseitig)</u>	
0 - ohne	
DO - nachschmierbar (Standard)	
HO - nachschmierbar, verbreiteter Innenring	
UK - wartungsfrei	
<u>Zubehör</u>	
0 - ohne	
A-.. - Gelenkkopf DO siehe Blatt Z1	
B-.. - Gelenkkopf HO siehe Blatt Z2	
<u>zusätzliche Angaben</u>	
z. Bsp.	
- Anschluß für Leitungsbruchventil	
- Anschluß für Senkbremsventil	
- Führungsverlängerung	